

AKTUALIZACJA FIRMWARE W TABLECIE „TRACER OVO”

1. pobrać ze strony <http://tablet.tracer.eu> archiwum zawierające aktualizację systemu wraz z instrukcją, pakietem LiveSuite, sterownikiem usb oraz sterownikiem 'Android ADB'.

2. po rozpakowaniu archiwum uruchomić aplikację LiveSuit.exe (poniższy opis jest oparty na wersji 1.07)

3. wyświetli się okno kreatora (LiveSuit User Wizard) można je zamknąć, nie jest potrzebne...

4. za pomocą przycisku <SelectImg> wskazać plik „Tablet Tracer OVO 4.0.3.img” z obrazem systemu

...teraz należy dokładnie wykonać poniższe kroki:

5. włączyć tablet i pozostawić go włączonego „na pulpicie”

*...tryb debugowania usb musi być WYŁĄCZONY
[Ustawienia->Opcje programistyczne->Debugowanie USB]*

6. odłączyć kabel od zasilacza (należy wcześniej podładować akumulator)

7. odłączyć przewód usb od tabletu (zostawić podłączoną tylko wtyczkę usb od strony komputera)

8. nacisnąć przycisk <Power> i trzymać ok. 10 sekund aż tablet się całkowicie wyłączy

9. nacisnąć na tablecie przycisk <Wstecz> (i przytrzymać!!!)

10. podłączyć kabel usb do tabletu i (trzymając ciągle wciśnięty przycisk <Wstecz>) naciskać krótko raz za razem 10 razy przycisk <Power>

...w komputerze powinny zostać w tym momencie wykryte nowe urządzenia 'USB_Device(VID1f3a_PIDefe8)' oraz dyski flash (powinien pojawić się charakterystyczny sygnał wykrycia nowego urządzenia)

11. teraz dopiero można zwolnić przycisk <Wstecz>

...kiedy system poprosi o wskazanie sterownika usb należy wskazać sterownik z folderu "\\UsbDriver" z pakietu LiveSuit. W przypadku systemu Windows 7 należy pominąć wyszukiwanie sterowników w Internecie, system powinien sam odnaleźć sterownik z folderu „\\UsbDriver”

...po zainstalowaniu sterownika usb w programie LiveSuit powinno wyświetlić się okienko z propozycją pełnego sformatowania urządzenia, rozpoczynające proces właściwej aktualizacji, należy wybrać opcję pełnego formatowania (mandatory format) i potwierdzić wszystkie kolejne propozycje programu. Rozpocznie się proces aktualizacji, której postęp będzie widoczny na pasku, trwa on ok. 2-3 minuty. Pomyślny koniec procesu aktualizacji zostanie potwierdzony wyświetleniem komunikatu „Update success”.

...tablet domyślnie ma włączoną opcję debugowania usb, więc kiedy podczas startu urządzenia system poprosi o wskazanie kolejnego sterownika (Android ADB) to należy pominąć jego instalację albo odłączyć przewód usb od tabletu i nie instalować go w tym momencie, jest to sterownik opcjonalny i potrzebny jedynie programistom piszącym aplikacje dla tabletów na system Android (komputer wymaga go wtedy, gdy uaktywniony jest tryb Debugowanie USB). Sterownik ADB można będzie zainstalować w dowolnym momencie, znajduje się on w pobranym ze strony archiwum i nosi nazwę „ADB_Drivers_AllwinnerA10_32and64.zip” (archiwum to zawiera wersję 32 i 64 bitową sterownika).